

Инструкция за монтаж

Гумени рампи за бордюр H-5 см и H-12 см



Рампа H-5


Монтирани рампи



Рампа H-12

Технически данни

Рампа H-5	500 × 250 × 50 mm; за бордюри и прагове до 50 mm; 2 монтажни отвора; свободно поставяне или закрепване; отводнителни канали отдолу, противоплъзгаща горна повърхност
Рампа H-12	500 × 250 × 120 mm; за бордюри до 120 mm; 2 монтажни отвора; закрепване или свободно поставяне като мобилна рампа
Крепеж	2 комплекта на рампа: дюбел 14 × 80 mm, винт (болт) Ø 10 mm и шайба 10 × 25 mm
Материал	Рециклиран каучук с висока плътност (H-12 – вулканизиран), черен, с жълти светлоотразителни елементи
Основа	Равна и почистена

Необходими инструменти

При свободно поставяне – не са нужни инструменти. При постоянен монтаж: креда или маркер; перфоратор; свредло 10 mm за маркиране; SDS свредло Ø 14 mm, дължина 90 или 100 mm; четка или прахосмукачка; гаечен ключ; крепеж; ръкавици и предпазни очила.

Монтаж стъпка по стъпка

1 **Избор на модел**
Изберете рампата според височината на бордюра: H-5 – до 50 mm, H-12 – до 120 mm.

2 **Подготовка**
Почистете мястото пред бордюра – основата трябва да е равна и чиста.

3 **Поставяне**
Поставете рампата на окончателното ѝ място плътно до бордюра. За по-широк проход наредете няколко рампи една до друга.

4 **Постоянен монтаж (по избор)**
През монтажните отвори маркирайте местата на отворите със свредло 10 mm и отместете рампата. Пробийте с SDS свредло Ø 14 mm (дължина 90 или 100 mm), поставете дюбелите и почистете праха. Върнете рампата, поставете винтовете с шайбите и ги затегнете само леко – до прилягане, без презатягане.

5 **Проверка**
Уверете се, че рампата лежи стабилно и плътно до бордюра. Може да се минава по нея веднага след монтажа.

Поддръжка

Периодично проверявайте закрепването. При рампа H-5 не запушвайте отводнителните канали от долната страна. Поддържайте светлоотразителните елементи чисти.

Достъпна среда: когато рампата се използва като елемент на достъпна среда, наклонът и мястото ѝ се определят съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г.

Безопасност: при пробиване работете с ръкавици и предпазни очила.

ул. „Св. Иван Рилски“ 16, 8680 Стралджа, България | ЕИК 204035755 | ДДС BG204035755
Тел.: +359 988 919 555 | office@tereno-eco.com | www.tereno-eco.com