
Инструкция за монтаж

Изкуствена неравност Speed Stop H-5 см – Ø 210 mm



Монтирани Speed Stop

Технически данни

Размери	Диаметър 210 mm; височина 50 mm
Тегло	Ок. 1,2 kg
Материал	Каучук, черен, с жълт светлоотразителен елемент
Крепеж	2 комплекта на елемент: дюбел 14 × 80 mm, винт (болт) Ø 10 mm и шайба 10 × 25 mm
Разположение	Шахматно, напречно на платното: на 1 линеен метър 5 елемента в два реда или 8 елемента в три реда. Водата се оттича лесно между елементите, затова на път с наклон препоръчваме Speed Stop.
Основа	Асфалт или бетон, почистени

Необходими инструменти

Ролетка и креда или маркер; перфоратор; свредло 10 mm за маркиране; SDS свредло Ø 14 mm, дължина 90 или 100 mm; четка или прахосмукачка; гаечен ключ или винтоверт; крепеж; ръкавици, предпазни очила и светлоотразителна жилетка; сигнализация за временно ограничаване на движението.

Монтаж стъпка по стъпка

1 **Място**
На пътища, отворени за обществено ползване, мястото на изкуствената неравност се определя с проект за организация на движението – отговорност на собственика на пътя. Почистете основата.

2 **Разполагане**
Начертайте линии напречно на платното и разположете елементите шахматно на окончателното им място: на 1 линеен метър 5 елемента в два реда или 8 елемента в три реда.

3 **Маркиране**
През монтажните отвори маркирайте местата на отворите върху асфалта или бетона със свредло 10 mm. Отместете елементите.

4 **Пробиване**
Пробийте отворите с SDS свредло Ø 14 mm (дължина 90 или 100 mm). Поставете дюбелите и почистете праха.

5 **Закрепване**
Върнете елементите на място. Поставете винтовете с шайбите и ги затегнете само леко – до прилягане, без презатягане.

6 **Проверка**
Проверете, че всички винтове са поставени и елементите не се движат. Движението може да се пусне веднага след монтажа.

Поддръжка

Периодично проверявайте крепежа и поддържайте светлоотразителните елементи чисти. Подменяйте повредените елементи.

Безопасност: по време на монтажа обезопасете участъка и ограничете движението. При пробиване работете с ръкавици и предпазни очила.

ул. „Св. Иван Рилски“ 16, 8680 Стралджа, България | ЕИК 204035755 | ДДС BG204035755
Тел.: +359 988 919 555 | office@tereno-eco.com | www.tereno-eco.com