
Инструкция за монтаж

Тактилни плочи от TPU 300 × 300 mm и 400 × 400 mm – „Предупреждение“ и „Насочване“



Предупреждение (конуси)



Насочване (ивици)

Приложение

Плочите се монтират на открито и на закрито върху здрави основи – асфалт, бетон, гранит или плочки. Не е нужно изкъртване на съществуващата настилка. Разположението на тактилните указатели се определя от проекта съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. и ISO 23599:2019.

Необходими материали и инструменти

Тактилни плочи; двукомпонентно полиуретаново лепило (разход 1,2–1,5 kg/m² в зависимост от основата); хартиено тиксо (малерска лента); назъбена шпакла; гумен чук или валяк; препарат за обезмасляване; чисти кърпи; ръкавици.

Монтаж стъпка по стъпка

1	**Подготовка на основата** Основата трябва да е суха, чиста, здрава и равна, без прах, мазнини и масла. Премахнете старите покрития, ронливите и слабите слоеве.
2	**Маркиране** Отбележете точното място на плочите с хартиено тиксо. Предупредителните плочи (с конуси) се поставят пред стълби, рампи, пешеходни пътеки и опасни зони, а насочващите (с ивици) – с ивиците по посоката на движение.
3	**Нанасяне на лепилото** Смесете двата компонента на лепилото според указанията на производителя му. Нанесете равномерен слой в маркираната зона с назъбена шпакла.
4	**Поставяне на плочите** Поставете плочите точно в маркираната зона и ги притиснете силно по цялата повърхност (с гумен чук или валяк), за да има пълен контакт с лепилото.
5	**Сваляне на тиксото** Свалете хартиеното тиксо веднага след поставянето на плочите. Почистете излишното лепило, преди да се втвърди.
6	**Втвърдяване** Не стъпвайте и не натоварвайте плочите, докато лепилото не се втвърди – времето зависи от лепилото и температурата, вижте указанията на производителя му.

Поддръжка

Почиствайте с вода и неутрален почистващ препарат. Не използвайте разтворители и абразивни препарати. Проверявайте периодично плочите и подменяйте повредените.

Безопасност: работете с ръкавици и при добро проветряване. Спазвайте информационния лист за безопасност на лепилото.

Тактилните плочи на Терено Еко отговарят на ISO 23599:2019 – потвърдено с лабораторни изпитвания.

ул. „Св. Иван Рилски“ 16, 8680 Стралджа, България | ЕИК 204035755 | ДДС BG204035755
Тел.: +359 988 919 555 | office@tereno-eco.com | www.tereno-eco.com