„ТЕРЕНО ЕКО“ ЕООД

Производство на изделия от рециклиран каучук и полимери

ул. „Св. Иван Рилски“ № 16, 8680 Стралджа, България | Тел: +359 988 919 555

ЕИК: 204035755 | ДДС №: BG204035755 | office@tereno-eco.com | www.tereno-eco.com

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА (TDS)

Док. реф. №: TDS-RSB-50-BG

Дата на издаване: 21.10.2026 г.

Версия: 1

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

Търговско наименование	Гумен ограничител на скоростта (легнал полицай) H-5 cm – среден модул 500 × 500 × 50 мм и краен елемент
Основен материал	Рециклиран каучук SBR от автомобилни гуми
Цвят и видимост	Черен, с 4 жълти светлоотразителни елемента на модул
Предназначение	Изкуствена неравност за ограничаване на скоростта на МПС – паркинги, вътрешни пътища, индустриални зони, зони около училища и пешеходни пътеки.
Производител	„ТЕРЕНО ЕКО“ ЕООД, гр. Стралджа, България



Монтирани модули



Краен елемент



Монтаж на улица

2. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Параметър	Среден модул	Краен елемент
Размери	500 × 500 мм	500 × 250 мм
Височина	50 мм	50 мм, със скосяване към края
Тегло (ок.)	10 кг	3,3 кг
Монтажни отвори	4	3
Крепеж за отвор	дюбел 14 × 80 мм, болт Ø 10, шайба Ø 25	дюбел 14 × 80 мм, болт Ø 10, шайба Ø 25

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модулна сглобка; модулите се редят напречно на платното, а в двата края се поставят крайни елементи.

Местоположението и параметрите на изкуствените неравности по пътищата, отворени за обществено ползване, се определят с проект за организация на движението, съгласуван по реда на действащите наредби – отговорност на собственика на пътя.

4. МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА

Основа: асфалт или бетон, почистени.

Монтаж: модулите се подреждат и се маркират отворите; пробиват се отвори, почистват се от прах и модулите се закрепват с дюбел 14 × 80 мм, болт Ø 10 с глава и шайба Ø 25, така че главите да са в гнездата.

Проверка: периодично се проверява затягането на анкерите и целостта на светлоотразителите.

5. БЕЛЕЖКИ

Данните са номинални стойности за информация на клиента. Техническата карта не е декларация за експлоатационни показатели. Документът е в сила от датата на издаване и заменя всички предишни технически карти за продукта. Утвърдил: Валери Дончев, управител.